



## ОБОЛОЧКА ЗАЩИТНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ДЛЯ ПРОВОДА IT-10-1800



### ПАСПОРТ



Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией и сохраните его для дальнейшего использования.

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания средств защиты. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изолирующий гибкий шланг предназначен для временной изоляции проводов при проведении работ в электроустановках и на высоковольтных линиях напряжением до 10 кВ. Изготовлен из композитного материала с диэлектрическими свойствами в соответствии с ГОСТ 28259-89. Совместим с колпаками для изоляторов Salisbury by Honeywell OKRG и ICP-10.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Характеристика                                   | Ед. изм | Значение                    |
|---|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| 1 | Длина                                            | мм      | 1800±20                     |
| 2 | Внутренний диаметр                               | мм      | 40±5                        |
| 3 | Вес                                              | кг      | 2,6                         |
| 4 | Температура эксплуатации                         | °С      | -20 ÷ +50                   |
| 5 | Температура хранения                             | °С      | 0 ÷ +25                     |
| 6 | Рабочее напряжение                               | кВ      | до 10                       |
| 7 | Периодичность проведения электрических испытаний | --      | не реже 1 раза в 12 месяцев |
| 8 | НТД на проведение испытаний                      |         | ГОСТ 28259-89               |

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Изолирующий гибкий шланг перед применением следует проверить на отсутствие: проколов и трещин. При этом на поверхности могут быть неопасные неровности в виде незначительных выступов или углублений на наружной или внутренней поверхностях, следы формовки - складки в эластомере, небольшие выступы или углубления с закругленными краями не влияющие на механическую и электрическую прочность изделия.

При хранении и перевозке изделие должно быть обязательно предохранено от ударов, от попадания на поверхность нефтепродуктов (масла и т.п.), увлажнения и загрязнения. Загрязнения удаляются с них влажной ветошью, допускается применение не агрессивных чистящих средств, которые не содержат растворитель и кислоту. Применение бензина, керосина, уайт-спирита для удаления загрязнений запрещается.

Не допускается эксплуатировать изоляционную оболочку с видимыми дефектами, т.к. это может привести к поражению электрическим током.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия агрессивных веществ к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 1 года (12 месяцев) со дня продажи по адресу: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, д. 22, оф. 5, 422550. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене изделия принимает завод-изготовитель. Заменённые изделия переходят в собственность завода-изготовителя и к возврату не подлежат.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДАТА ПРОДАЖИ

[illegible]