

Комплект маркировочный пластмассовый КМП



Применяется для маркировки кабелей в колодцах кабельной канализации, коллекторах, кроссовых шкафах и любых других местах прохождения и окончания кабельных трасс.

Состав набора:

- 50 пластмассовых бирок с проушинами;
- 100 стяжек длиной 250 мм;
- Маркер с техническими чернилами для нанесения надписей.

Комплект № 3 для ввода ОК



Предназначен для ввода в круглый патрубок самонесущих оптических кабелей, кабелей без брони, а также кабелей без необходимости крепления силовых элементов. Обеспечивает крепление центрального силового элемента и синтетических нитей.

Комплект № 4 для ввода ОК



Для ввода в круглый патрубок подземных ОК с одним повивом брони из стальных проволок, стеклопуптков или стальной гофрированной ленты.

Комплект № 6 для ввода ОК



Комплект № 6 для ввода ОК (для ввода транзитной петли ОК) в овальный ввод муфт МТОК

Муфта МТОК-Л7/48-1КС1545-К



Тупиковая муфта для монтажа подвесных самонесущих ОК, оптических кабелей с вынесенным силовым элементом типа «8» емкостью до 48 ОВ. В муфте предусмотрен овальный ввод для транзитной петли оптических модулей без разрезания.

Муфта МТОК-Г3/216-1КТ3645-К

Для ввода до 10 тонких кабелей с наружным диаметром до 10 мм или ввода 8 кабелей диаметром до 25 мм. В первом случае крепление и герметизация кабелей осуществляется с помощью трубок ТУТ, а во втором случае для герметизации необходимо дополнительно приобрести «Ввод № 6». Общее число вводимых в муфту кабелей, при условии ввода в круглые патрубки 2-х тонких ОК может достигать 16 ОК. В отличие от муфты МТОК-Г3/216 данная муфта в первую очередь предназначена для размещения максимально возможного количества сварных соединений. Поэтому пространство для размещения транзитной петли оптических модулей занято дополнительным рядом кассет и выкладка петли не возможна.



Комплект герметика (для МПЗ и МЧЗ)

Для заливки защитной муфты, чугунной (МЧЗ) или пластмассовой (МПЗ). Основной частью комплекта является особая композиция герметика «ВИЛАД-31» с коэффициентом расширения 10. Процесс отверждения герметика происходит в закрытом объёме без вмешательства монтажников. Полное отверждение герметика происходит за 24 часа



Муфта МТОК-Л6/108-1КТ3645-К (фиксация ОК с помощью ТУТ)

Тупиковая муфта МТОК-Л6 предназначена для монтажа подвесных самонесущих ОК, оптических кабелей с вынесенным силовым элементом типа «8», а также городских кабелей любых конструкций, в том числе и с броней из стальной гофрированной ленты.

